

Technisches Datenblatt

Bezeichnung Stator, Rotor	Artikel- Nr.	Abb. Stator	Abb. Rotor	Einsatzgebiet Korngröße	Aus- führung	Durch- messer/ Länge mm	Druck max. bar	l/min bei 400 U/min	Shore- härte
<u>Stator EW 5-2,5</u> m. Verdrehsicher.	51.3576.0102			Gipsputze Gipskalkputze Unterputze Leichtputze < 5mm	wartungs- frei	90/ 270	70	~ 24	72
<u>Hohlrotor</u> verschlossen	36.3028.1355								
<u>Stator D 5-2,5</u> D4 MV; WF20,D6 m. Verdrehsicher.	51.3484.0403			Gipsputze Gipskalkputze Unterputze Leichtputze < 5mm	wartungs- frei	90/ 270	50	~ 24	72
<u>Hohlrotor</u> verschlossen	36.3028.1355								
<u>Stator EW 6-3</u> m. Verdrehsicher.	51.3579.0103			Gipsputze Gipskalkputze Unterputze Leichtputze < 3mm	wartungs- frei	90/ 270	80	~ 22	72
<u>Hohlrotor</u> Verschlossen	36.3023.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3343.1245								
<u>Stator D 6-3</u> m. Verdrehsicher.	51.3553.0303			Gipsputze Gipskalkputze Unterputze Leichtputze < 3mm	wartungs- frei	90/ 270	60	~ 22	72
<u>Hohlrotor</u> verschlossen	36.3023.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3343.1245								
<u>Stator EW 7-2,5</u> m. Verdrehsicher.	51.8037.0101			Gipsputze Gipskalkputze Unterputze Leichtputze < 5mm	wartungs- frei	90/ 270	70	~ 30	72
<u>Hohlrotor</u> verschlossen	36.3030.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3394.1245								
<u>Stator D7-2,5</u> m. Verdrehsicher.	51.3655.00			Gipsputze Gipskalkputze Unterputze Leichtputze < 5mm	wartungs- frei	90/ 270	60	~ 30	72
<u>Hohlrotor</u> Verschlossen	36.3030.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3394.1245								
<u>Stator EW 4 ¼</u> m. Verdrehsicher.	51.8036.0101			Reibputze Scheibenputze Spezialputze < 2mm	wartungs- frei	90/ 270	80	~ 8	72
<u>Hohlrotor</u> verschlossen	36.3029.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3478.1245								

Technisches Datenblatt

Bezeichnung Stator, Rotor	Artikel- Nr.	Abb. Stator	Abb. Rotor	Einsatzgebiet Korngröße	Aus- führung	Durch- messer/ Länge mm	Druck max. bar	l/min bei 400 U/min	Shore- härte
<u>Stator EW 4 ½</u> m. Verdrehsicher.	51.8042.0101			Reibputze Scheibenputze Spezialputze Sanierputze Klebemörtel < 3mm	wartungs- frei	90/ 270	60	~ 16	72
<u>Hohlrotor</u> verschlossen mit Zapfen	36.3032.1355 36.3067.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3478.1245								
<u>Stator EW 8-1,5</u> m. Verdrehsicher.	51.8043.0101			Kratzputze Unterputze < 5mm	wartungs- frei	90/ 270	45	~ 40	72
<u>Hohlrotor</u> verschlossen mit Zapfen	36.3033.1355 36.3062.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3477.1245								
<u>Stator EW 8-2</u> m. Verdrehsicher.	51.8044.0101			Kratzputze Unterputze < 5mm	wartungs- frei	90/ 270	65	~ 40	72
<u>Hohlrotor</u> Verschlossen	36.3034.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3371.1245								
<u>Stator D 8-2</u> m. Verdrehsicher.	51.3659.00			Kratzputze Unterputze < 5mm	wartungs- frei	90/ 270	60	~ 30	72
<u>Hohlrotor</u> Verschlossen	36.3034.1355								
<u>Vollrotor</u> Aus Hartchromguss	35.3371.1245								
<u>Stator N13-S</u> o. Verdrehsicher.	51.3348.00			Spezialputze < 2mm	wartungs- frei	50/ 210	30	~ 9	72
<u>Vollrotor</u>	35.3396.1245 35.3424.1245								

Technisches Datenblatt

Bezeichnung Stator, Rotor	Artikel- Nr.	Abb. Stator	Abb. Rotor	Einsatzgebiet Korngröße	Aus- führung	Durch- messer/ Länge mm	Druck max. bar	l/min bei 200 U/min	Shore -härte
<u>Stator EW 2L6</u> links o. Verdrehsicher. m. Verdrehsicher. <u>Hohlrotor</u> verschlossen <u>Vollrotor</u>	51.8039.00 36.3027.1355 35.3450.1245			Fließestrich Kalkputze Unterputze Leichtputze < 8mm	wartungs- frei	101,6/ 535	60	~ 38	62
<u>Stator 2L6</u> , 8-fach geschlitzt <u>Hohlrotor</u> verschlossen <u>Vollrotor</u>	51.3652.0001 36.3027.1355 35.3450.1245			Fließestrich Kalkputze Unterputze Leichtputze < 8mm	spannbar	101,6/ 535	40	~ 30	55
<u>Stator 3D7</u> , Superstar, 50/7 RMV m. Verdrehsicher. <u>Hohlrotor</u>	51.3597.0001 36.3051.1355			Fließestrich Kalkputze Unterputze < 8mm	wartungs- frei	101,6/ 535	55	~ 32	72
<u>Stator 50-7R</u> m. Verdrehsicher. <u>Vollrotor</u>	51.3314.0201 35.3392.1245			Fließestrich Außenputze < 8mm	wartungs- frei	127/ 535	40	~ 35	72
<u>Stator Ü 356</u> , Jumbo <u>Vollrotor</u>	51.3317.0201 35.3422.1245			Fließestrich Außenputze < 10mm	wartungs- frei	127/ 535	25	~ 70	72
<u>Stator 60/12R</u> m. Verdrehsicher. <u>Vollrotor</u>	51.3598.0101 35.3384.1245			Fließestrich < 10mm	wartungs- frei	127/ 540	18	~ 130	62
<u>Stator 70/12R</u> Estrichstar <u>Vollrotor</u>	51.3599.0001 35.3423.1245			Fließestrich < 10mm	wartungs- frei	146/ 500	20	~ 140	62