



EH / GH

Гидравлические, электрические и безвоздушные
распылители для тяжелых режимов работы
Семейство мощных устройств



ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мощные приводы и большие
типоразмеры наконечников
обеспечивают высокую
производительность

Прочность и простота
конструкции

Работают на газе
и электричестве

МАТЕРИАЛЫ

Латекс
Акриловые краски
Эмульсии
Шпаклевки
Разбухающее огнестойкое
покрытие
Светлые шпаклевки
Штукатурки

Painter - тяжелые режимы работы





EH / GH


Гидравлические, электрические и безвоздушные распылители для тяжелых режимов работы
Семейство мощных устройств



Высокопроизводительный гидропривод
Ускорение работы, большая чувствительность перехода, высокоточное управление давлением



Можно легко снять узел насоса Endurance™ и впускной клапан QuickAccess™, не покидая рабочую площадку!



Со штоком поршня Chromex™. Беспрецедентный срок службы. Сниженный объем обслуживания.



Новые задние ручки для подъема
Уникальные ручки спереди и новые ручки сзади упрощают погрузку и выгрузку распылителя



Новая линейка изделий GH компании Graco с возможностью переключения привода!

Новые большие надувные колеса для передвижения по любой местности



Новый шток Chromex
Покрытие штока, обеспечивающее долгий срок службы в самых тяжелых условиях

Новая мощная система охлаждения
Обеспечивает оптимальное охлаждение для работы распылителя в самых сложных условиях



Новый усовершенствованный коррозионноустойчивый и несминаемый кожух небольшого веса обеспечивает полный доступ без использования инструмента



Новый полнопроточный фильтр обеспечивает более полную фильтрацию краски и удобство очистки



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пистолеты-распылители

241705 синий распылитель TexSpray™ с GHD631 и защитным устройством GHD

Фильтры насоса EasyOut™

244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный

Шланги (230 бар)

240797 3/8" x 15 м
241274 3/8" x 20 м
241275 3/8" x 30 м

Оплетка (230 бар)

238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м

Комплект TexSpray™

241338 распылитель TexSpray, шланг 3/8" в оплетке, защитное устройство GHD, GHD631

Удлинитель наконечников PRO

с защитным устройством RAC®X
287019 25 см
287020 40 см
287021 50 см
287022 75 см

Распылитель на стойке CleanShot™

287026 90 см с RAC®X
287027 180 см с RAC®X

Ремонтные комплекты приводного двигателя

248946 электрический – 3 л.с. (2,2 кВт)
248943 Honda® GX 160 – 5,5 л.с. (4,1 кВт)
248944 Honda® GX 200 – 6,5 л.с. (4,8 кВт)

Бункеры

15G025 нержавеющая сталь – 60 л с решеткой для насоса QuickConnect™ для штукатурок
241318 *полимер – 95 л для красок
243380 *комплект соединений Camlock
243428 *комплект колес
*= детали, необходимые для подсоединения бункера к EH/GH

Сопла

GHDXXX сопла GHD
LTXXX сопла и с длительным сроком службы RAC®X
TMXXX сопла для штукатурки, двусторонние
WRXXX сопла RAC®X WideRac

Защитные устройства

222674 защитное устройство GHD
243161 защитное устройство RAC®5
246215 защитное устройство RAC®X

Жидкости

206994 TSL™ 0,25 л
243103 Pump Armor™ 1 л
245133 Pump Armor 3,8 л
207428 гидравлическая жидкость 1 л

EH / GH

СПЕЦИФИКАЦИИ

	EH 200	GH 200	GH 230	GH 300
Номер позиции детали	249100	249099	249446	249447
Макс. типоразмер наконечника - 1 распылитель	0,037"	0,045"	0,051"	0,057"
- 2 распылителя	0,025"	0,033"	0,035"	0,035"
Макс. поток воздуха	5,7 литров за минуту	7,5 литров за минуту	8,7 литров за минуту	1,4 литров за минуту
Макс. давление	230 бар	230 бар	230 бар	230 бар
Макс. длина шланга	45 м	60 м	75 м	90 м
Привод	Электрический постоянного тока	Honda®	Honda®	Honda®
Макс. выходная мощность	3,0 л.с. (2,2 кВт)	5,5 л.с. (4,1 кВт)	6,5 л.с. (4,8 кВт)	9,0 л.с. (6,6 кВт)
Рабочий объем двигателя	118 см³	163 см³	196 см³	270 см³
Объем топливного бака	2,5 л	3,6 л	3,6 л	6,0 л
Расход топлива	313 г/кВт.ч - 230 г/л.с. в час	313 г/кВт.ч - 230 г/л.с. в час	313 г/кВт.ч - 230 г/л.с. в час	313 г/кВт.ч - 230 г/л.с. в час
Вес	84 кг	73 кг	76 кг	88 кг

EH 200™, GH 200™, GH 230™ и GH 300™ поставляются укомплектованными и готовыми к работе. В комплект поставки входят шланг 15 м x 3/8" BlueMax™, шланг в оплетке 90 см и поворотное устройство для удобства распыления. Жидкостный манометр входит в стандартную поставку. Синий распылитель для фактурных покрытий оборудуется наконечником и защитным устройством GHD631.

Преобразуемость системы: возможность применения для любых работ и отсутствие простоев при отключении питания.