

m-tec hurrican

Пневмотранспортная система для продукции из силосов и мешков



- Благодаря новой безмаслянной технологии кулачкового компрессора, он почти не изнашивается (поэтому практически не требуются запасные части)
- Эту конструкцию удобно применять на стройках, почти не требует технического обслуживания
- Длительный срок службы
- Обеспечивает равномерную консистенцию материала

m-tec Инновации:

hurrican 100/140 – универсальная пневмотранспортная система, совместимая со всеми имеющимися на рынке силосами и контейнерами. Данная система позволяет сократить персонал, наполняющий сухой смесью перерабатывающие механизмы - смесительный насос или смеситель непрерывного действия.

В стандартной комплектации система поставляется с нагнетателем, предназначенным для работы с силосами, работающими по принципу свободного падения материала.

В особенности, внутренняя и наружная штукатурные смеси (с hurrican 100) и кладочный раствор (с hurrican 140) могут подаваться пневматически на значительные расстояния.

Пневмотранспортная система hurrican может применяться для транспортировки материала из мешков при помощи воронки. Эту конструкцию удобно применять, например, на стройках, где нет возможности установить силос или же нет возможности подвести или отвезти силос.

Окружающая среда не загрязняется при заполнении установки материалом из мешков, если использовать пылевой чехол, который поставляется как опция.

При «тяжелых» продуктах, если требуется подавать материал на значительную высоту, может применяться вспомогательный компрессор.

Основные достоинства:

- Высокая мощность и эффективность подачи обеспечивают рациональный и равномерный технологический цикл, а следовательно высокую производительность труда и значительную экономию
- Универсальна – может использоваться со всеми известными смесительными насосами
- Крайне проста в эксплуатации, почти не требует технического обслуживания – идеальна для строительства..
- Поставляется в различных модификациях.

m-tec hurrican

комплектующие и запасные части

арт.№ Наименование

hurrican 100E (T)

559150 m-tec hurrican 100E (T)
- 400 В, 50 Гц, 3 ф., переносной

Объём поставки hurrican 100E (T)

- Безмаслянный кулачковый компрессор 5,5 КВт, количество воздуха прим. 100 м3/ч
- Воздушная арматура
- Шкаф управления с возможностью подключения датчика выдачи ошибок
- На переносной раме с откидывающейся крышкой
- Напорный резервуар с автоматически управляющейся поворотной заслонкой и креплением к силосу

559705	Напорный резервуар с поворотной заслонкой
600099	Воздушный рукав 4 м, NW40 с обеих сторон с С-Соединением для соединения с напорным резервуаром компрессора
552807	Два ключа для соединения и шарикового крана
600280	Один вилочный ключ 19 x 24 мм

арт.№ Наименование

hurrican 140E (T)

559160 m-tec hurrican 140E (T)
400 В, 50 Гц, 3 ф., переносной

Объём поставки hurrican 140E (T)

- Безмаслянный кулачковый компрессор 7,5 КВт, количество воздуха прим. 140 м3/ч
- Воздушная арматура
- Шкаф управления с возможностью подключения датчика выдачи ошибок
- На переносной раме с откидывающейся крышкой
- Напорный резервуар с автоматически управляющейся поворотной заслонкой и креплением к силосу

559705	Напорный резервуар с поворотной заслонкой
600099	Воздушный рукав 4 м, NW40 с обеих сторон с С-Соединением для соединения с напорным резервуаром компрессора
552807	Два ключа для соединения и шарикового крана
600280	Один вилочный ключ 19 x 24 мм

Опции hurrican 100E/140E

559151	Блок выдачи ошибок для шкафа управления hurrican 100E
559161	Блок выдачи ошибок для шкафа управления hurrican 140E

Пневмотранспортные системы hurrican 100 и 140 по желанию могут быть изготовлены в качестве прицепа.

559790	m-tec hurrican 100E на колёсах (в виде прицепа) по запросу
559795	m-tec hurrican 140E на колёсах (в виде прицепа) по запросу

Примечание к объёму поставки пневмотранспортной системы hurrican

- Шланги, кабель управления, фильтрующий колпак и блок выдачи ошибок - это рекомендуемые принадлежности, которые не входят в стандартный объём поставки (см. Принадлежности)
- Фильтрующие колпаки с фильтрующими мешками и датчики контроля уровня материала можно использовать как для штучатурных машин m-tec



m-tec hurrican

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

арт.№	Наименование
	duo-mix и m-tec m3, PFT G4 и G5, Uelzener S48, S49, S58 и G78 так и для m-tec смесителя непрерывного действия calypso D20 и calypso D30 (см. Принадлежности).

Опции hurrican 140ES

559171	Блок выдачи ошибок для шкафа управления hurrican 140ES
559744	Воронка для материала из мешков для напорного резервуара
559765	Вытяжной колпак 230 В 50 Гц 1 ф для воронки с втроинным вентилятором и фильтром, подходящим к 559744

Опции для материала из мешков

559754 m-tec подставной компрессор KR 140-400 В, 50 Гц, 3 ф, переносной только вместе с шкафом управления hurrican 140ES

Объём поставки

- Безмаслянный кулачковый компрессор 7,5 кВт, количество воздуха прим. 140 м3/ч
- Шкаф управления с кабелем для управления hurrican 140ES
- Воздушная арматура с управлением
- Переносная рама
- 1 Байпас с шлангом сжатого воздуха с С-соединением с обеих сторон
- Инструмент

559742	Y - Распределитель 2" с С-Соединением
600099	4 м воздушный шланг NW40 с С-Соединением с обеих сторон для

арт.№	Наименование
	соединения компрессора с напорным резервуаром

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

552854	Фильтрующий колпак для M3 вкл. DFS датчики
605250	Фильтрующий колпак для duo-mix вкл. DFS датчики
552860	Фильтрующий колпак для D20 вкл. DFS датчики
565670	Фильтрующий колпак для D30 вкл. DFS датчики
552875	Кабель подключения 5x2,5, 50м длин., 16 А, 5 pol, 6h (hurrican 100)
606165	Кабель подключения 5x2,5, 50м длин., 32 А, 5 pol, 6h (hurrican 140)
552811	Кабель управления (DFS), 16А, 3 pol, 12h, 50 м длин.
552812	Кабель управления (DFS), 16А, 3 pol, 12h, 25 м длин.
554430	Кабель управления (DFS), 16А, 3 pol, 12h, 5 м длин.
552800	ПВХ-транспортировочный рукав NW 40, 12,5 м длин.
552799	ПВХ-транспортировочный рукав NW 50, 12,5 м длин.
552873/001	Резиновый транспортировочный рукав NW 40, 13,3 м длин., с муфтами
552796	Резиновый транспортировочный рукав NW 50, 13,3 м длин., с муфтами

m-tec hurrican

