



# SHEETROCK®

Готовая к употреблению универсальная шпатлевка



**Заранее смешанная, готовая к употреблению универсальная шпатлевка с великолепной разглаживаемостью и удобная в работе**

- Легкая в работе шпатлевка для быстрой и гладкой отделки швов
- Отличная шпатлевка для наложения лент и финишного слоя
- Заранее смешанная и готовая к употреблению с минимальным размешиванием и добавлением воды
- Гладкое наложение, длительный срок службы

# SHEETROCK®

## Готовая к употреблению универсальная шпатлевка

### Описание

Заранее смешанная, готовая к употреблению универсальная шпатлевка SHEETROCK® содержит связующие виниловые вещества и другие ингредиенты, которые делают ее технические характеристики более высокими, чем у других заранее смешанных продуктов. Смешанные до кремовой, однородной консистенции, на виниловом связующем, шпатлевки, произведенные United States Gypsum Company, обладают великолепными разглаживаемостью и сцеплением с поверхностью, и с ними легко работать. SHEETROCK® может быть использована прямо из ведра и требует лишь минимального размешивания и разбавления. При работе с готовыми к употреблению шпатлевками заделка шва производится быстро, легко и просто, что снижает затраты на работу, улучшает внешний вид и качество работы.

### Применяется для:

- Соединительных лент
- Первого слоя по металлическим уголкам
- Второго и третьего слоев
- Финишного слоя
- Ламинирования
- Текстурирования
- Заделки трещин в штукатурке и кирпичной кладке
- Заделки трещин в бетонной основе

### Преимущества

- Шпатлевка полностью готова к употреблению, так как смешана на фабрике. После использования ведро можно закрыть и воспользоваться шпатлевкой через несколько месяцев. Время, затрачиваемое на смешивание и шлифовку, значительно сокращается.
- Легкость наложения, прекрасное сцепление. SHEETROCK® All Purpose Ready Mixed Joint Compound проста в работе, обладает хорошей сопротивляемостью трещинам и превосходным сцеплением. Исключительно высокое сцепление с гипсокартонными панелями сохраняется даже при работе в условиях повышенной влажности, что часто ослабляет сцепление у других видов шпатлевок.
- Меньший объем отходов. Маслянистая консистенция шпатлевок SHEETROCK® сокращает количество падающей шпатлевки и уменьшает риск появления пятен на деревянной обшивке. Это позволяет отказаться от дорогостоящей работы по уборке рабочего места. При хранении в ведре шпатлевка может сохранять свои качества в течение нескольких месяцев.

- Низкая усадка для более высококачественной отделки. Заданные на заводе характеристики шпатлевок приводят к более качественной отделке при меньших усилиях.
- Меньше декоративных проблем. В результате проведенных тестов установлено, что универсальные заранее смешанные шпатлевки SHEETROCK® особенно успешно противостоят растрескиванию вдоль краев лент, гладкость отделанных швов и отсутствие химических реакций с высококачественными красками или обоями упрощает декорирование.

### Применение

Расположите и прижмите гипсокартонный лист в соответствии с рекомендациями производителя. При холодной погоде и во время заделки швов гипсокартонных листов температура внутри здания должна быть не ниже 13 °C. Следует предусмотреть применение вентиляции для удаления избыточной влаги. Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Заделайте шпатлевкой головки шурупов или саморезов, с помощью которых гипсокартонные листы крепятся к обрешетке. Для нанесения лент и покрытия швов (особенно при использовании механических инструментов) добавьте воду и перемешайте по необходимости. Добавляйте воду порциями по 250 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. Слегка размешивайте и пробуйте состав после каждого добавления воды.

### Наложение

Покройте шов тонким слоем шпатлевки и вдавите ленту, оставив под лентой слой толщиной примерно 1 мм. Дайте просохнуть и слегка отшлифуйте. Наложите второй слой приблизительно на 5 см шире первого. Дайте просохнуть, отшлифуйте при необходимости и наложите третий слой примерно на 5 см шире второго. Дайте просохнуть и слегка отшлифуйте при необходимости. Покройте головки шурупов или саморезов, угловые ленты и внутренние углы по крайней мере тремя слоями готовой к употреблению универсальной шпатлевки Sheetrock® и после высыхания зачистите шкуркой до образования чистой, ровной, гладкой поверхности.

### Декорирование

Для грунтовки и нанесения краски, текстурирования или оклеивания обоями следуйте инструкциям производителя используемых материалов.

### Информация о шпатлевке

Материал	Шпатлевка со связующими на основе винила.
Применение	Ручное или механическое.
Чувствительность к замораживанию	Бережь от замораживания. При замерзании не ускоряйте оттаивание с помощью нагревательных приборов. Размораживать при комнатной температуре.
Укрывистость	Приблизительно 67,4 кг на 100 м <sup>2</sup> поверхности гипсокартонных листов.
Срок хранения	До 9 месяцев при хороших условиях хранения. Хранить состав в защищенном месте, поскольку высокая температура или холод вызывают ускоренное старение шпатлевки. Периодически проверять даты выпуска. Выделяйте для работы ведра с самыми ранними сроками выпуска. Выдерживает до 5 циклов замораживания/размораживания.
Расфасовка	Пластиковое ведро емкостью 946 мл, 5,4 кг и 28 кг
Время высыхания	В течение одной ночи (в зависимости от температуры воздуха и влажности). Минимальная +13 °C (внутри здания при заделке швов).
Температура	Белый.
Цвет	1,65 кг/л.
Плотность	



USG Corporation

ЮСТ Строй Системы Русь  
Санкт-Петербург  
ул. Салова, 45 «Ф»  
Тел. +7 (812) 449 37 08  
+7 (812) 347 79 26  
Факс +7 (812) 347 79 27

[www.usg.com/europe](http://www.usg.com/europe)

Авторизованный дистрибьютор